

# Airmix®-Düsen

## Tabelle der Fine-Finish-Düsen - 134.5XX.XX4

Empfohlen für lösemittelbasiertes Material

Kaliber	(mm)	Wasserdurchfluss (l/min)				Sieb- markierung für Filter	Markierung auf Pumpenfilter	Durchschnittliche Spritzstrahlbreite (cm) bei einem Abstand von 25 cm*												
		Druck (bar)						Pistole	Pumpe	9	12	17	21	25	29	33	37	44	56	
02	0,15	0,07	0,10	0,13	0,17	4	2	02.03	02.05				02.11							
03	0,18	0,11	0,15	0,20	0,26	4	2	03.03	03.05	03.07				03.13						
04	0,23	0,16	0,22	0,29	0,38	4	2 oder 4	04.03	04.05	04.07	04.09	04.11	04.13							
06	0,28	0,23	0,33	0,43	0,57	4	4 oder 6	06.03	06.05	06.07	06.09	06.11	06.13	06.15						
07	0,30	0,28	0,39	0,51	0,66	6	4 oder 6								07.15					
09	0,33	0,32	0,45	0,59	0,77	6	6 oder 8	09.03	09.05	09.07	09.09	09.11	09.13	09.15	09.17					
12	0,38	0,42	0,60	0,79	1,03	6	8 oder 12			12.07	12.09	12.11	12.13	12.15	12.17					
14	0,41	0,51	0,72	0,94	1,23	12	8 oder 12		14.05	14.07	14.09	14.11	14.13	14.15	14.17					
18	0,48	0,67	0,95	1,24	1,63	12	12						18.13	18.15	18.17	18.19				
20	0,50	0,75	1,06	1,39	1,82	12	12			20.07	20.09	20.11	20.13	20.15	20.17	20.19				
25	0,56	0,94	1,33	1,74	2,28	12	15						25.13		25.17					
30	0,61	1,13	1,60	2,09	2,74	12	15					30.11	30.13	30.15	30.17	30.19				
40	0,72	1,54	2,18	2,85	3,73	12	20								40.17					
45	0,76	1,68	2,38	3,12	4,08	12	20					45.11		45.15	45.17	45.19				
100	1,04	3,96	5,68	7,33	9,47	12	20 - 30								100.17					100.21

## Tabelle der Xtra™ Fine-Finish-Düsen - 134.5XX.XX2

Empfohlen für wasserbasiertes Material

Kaliber	(mm)	Wasserdurchfluss (l/min)				Sieb- markierung für Filter	Markierung auf Pumpenfilter	Durchschnittliche Spritzstrahlbreite (cm) bei einem Abstand von 25 cm*									
		Druck (bar)						Pistole	Pumpe	9	12	17	21	25	29	33	37
04	0,23	0,16	0,22	0,29	0,38	4	2 oder 4	04.03	04.05	04.07	04.09	04.11	04.13				
06	0,28	0,23	0,33	0,43	0,57	4	4 oder 6	06.03	06.05	06.07	06.09	06.11	06.13	06.15			
07	0,30	0,28	0,39	0,51	0,66	6	4 oder 6							07.15			
09	0,33	0,32	0,45	0,59	0,77	6	6 oder 8	09.03	09.05	09.07	09.09	09.11	09.13	09.15			
12	0,38	0,42	0,60	0,79	1,03	6	8 oder 12			12.07	12.09	12.11	12.13	12.15	12.17		
14	0,41	0,51	0,72	0,94	1,23	12	8 oder 12		14.05	14.07	14.09	14.11	14.13	14.15	14.17		

## Tabelle der Fine-Finish-Düsen mit asymmetrischem Spritzstrahlmuster - 134.5XX.XX7

Empfohlen für lösemittelbasierte Materialien, mit asymmetrischen Spritzstrahlmuster

Kaliber	(mm)	Wasserdurchfluss (l/min)				Sieb- markierung für Filter	Markierung auf Pumpenfilter	Durchschnittliche Spritzstrahlbreite (cm) bei einem Abstand von 25 cm*									
		Druck (bar)						Pistole	Pumpe	9	12	17	21	25	29	33	37
06	0,28	0,23	0,33	0,43	0,57	4	4 oder 6					06.09	06.11				
09	0,33	0,32	0,45	0,59	0,77	6	6 oder 8					09.09	09.11				
12	0,38	0,42	0,60	0,79	1,03	6	8 oder 12					12.09	12.11				
14	0,41	0,51	0,72	0,94	1,23	12	8 oder 12					14.09	14.11				